



## FORGÓ ADAGOLÓ

A berendezés alkalmas szemes termények adagolására, daráló előtti beépítésre.

A gépben tengelyen forgó szalagok végzik az adagolást.

A berendezés egyedileg, illetve technológiai vonalba építve használható.

A gépbe nagy felületű NEODIUM kiválasztó mágnes van beépítve, így a vasszennyeződések továbbhaladása kizárt.

Az adagoló kialakítása elősegíti a nehéz anyagok leválasztását, a gép nagyméretű, szerszámmal nyitható légbeömlő nyílással felszerelt.

Adagolási teljesítmény: 4-14 t/ó-ig, a gép szélességének és a hajtómű fordulatainak függvényében. A fordulatszám frekvenciaválóval szabályozható.

A típusválaszték:

Mérete: 550x800x650 ( széxhoxma)

Motorteljesítmény: 0,37 kW  
0,55 kW



Daráló:	Telj. t/ó	E.motor:
VK 22/37	4	0,37 kW
VK 45/55	6	0,37 kW
VK 75/132	14	0,55 kW



**MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.  
FLOUR MILL MACHINERY LTD.**

1047 Budapest Baross u. 99. Tel: (06-1) 390-4577, 231-0868  
Fax: 369-1950, e-mail: [magkft@t-online.hu](mailto:magkft@t-online.hu)  
WEB: [www.magmilling.hu](http://www.magmilling.hu)